

ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ!

Світлотехнічний напрямок продовжує наповнюватися світлодіодними новинками: вуличними консольними світильниками та підвісними світильниками.


Однією із визначних особливостей даної продукції є поєднання високої світлової ефективності та доступної вартості.

Пропонуємо ознайомитися із основними технічними характеристиками, які подані нижче.


ВУЛИЧНИЙ КОНСОЛЬНИЙ СВІТИЛЬНИК e.LED.street.eco:



| Найменування | e.LED.street.eco. 30.4500 | e.LED.street.eco. 50.4500 | e.LED.street.eco. 100.4500 |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Артикул | 10820006 | 10820007 | 10820008 |
| Потужність, Вт | 30 | 50 | 100 |
| Колірна температура, К | 4500 | | |
| Світловий потік, Лм | 3000 | 5000 | 10000 |
| Передача кольорів, Ra | 70 | | |
| Кут розсіювання, ° | 110 | | |




| Найменування | e.LED.street.eco. 30.4500 | e.LED.street.eco. 50.4500 | e.LED.street.eco. 100.4500 |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Номинальна напруга, В | 200-240 | | |
| Частота мережі, Гц | 50 | | |
| Кількість світлодіодів, шт. | 50 | 80 | 140 |
| Ресурс роботи, год | 35 000 | | |
| Ступінь захисту | IP66 | | |
| Коефіцієнт потужності, PF | >0,9 | | |
| Робоча температура, °C | -20...+40 | | |
| Можливість димування | ні | | |
| Клас енергоефективності | A+ | | |
| Вага, кг | 0,7 | 1,25 | 2,05 |
| Розміри, мм | 302×130×66 | 396×170×88 | 460×220×88 |
| Матеріал корпусу | алюмінієвий сплав | | |
| Матеріал розсіювання | полікарбонат | | |
| Гарантія, років | 2 | | |



► ПІДВІСНИЙ СВІТИЛЬНИК e.LED.ufo:



| Найменування | e.LED.ufo.100.4500 | e.LED.ufo.150.4500 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Артикул | 10830012 | 10830013 |
| Потужність, Вт | 100 | 150 |
| Колірна температура, К | 4500 | |
| Світловий потік, Лм | 10 000 | 15 000 |
| Передача кольорів, Ra | 70 | |
| Кут розсіювання, ° | 110 | |
| Номинальна напруга, В | 200-240 | |
| Частота мережі, Гц | 50 | |
| Кількість світлодіодів, шт. | 168 | 280 |
| Ресурс роботи, год | 25 000 | |
| Ступінь захисту | IP66 | |
| Коефіцієнт потужності, PF | >0,9 | |



| Найменування | e.LED.ufo.100.4500 | e.LED.ufo.150.4500 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Робоча температура, °C | -20...+40 | |
| Можливість димування | ні | |
| Клас енергоефективності | A+ | |
| Вага, кг | 2,38 | 3,77 |
| Розміри, мм | Ø 276×75 | Ø 328×85 |
| Матеріал корпусу | алюмінієвий сплав | |
| Матеріал розсіювання | жаростійке скло | |
| Гарантія, років | 2 | |